AT-S

Prensa universal hidráulica tipo “H”
Universal Hydraulic H-Frame Presses
Prensa Universal Hidráulica tipo “H“

- Equipamento Opcional
- Optional Equipment
- Equipamiento Opcinal

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ACESSÓRIOS ESTANDAR

- Prensa hidráulica de alta capacidade tipo “H” (com um pistão em 1020 mm / e dois em 1520 mm)
- Cabeçote com guia prismática isento de manutenções
- Curso com sistema ajustável de continuidade
- Ajuste de pressão infinita

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES

- High capacity fabricating press with two guide pistons (with one piston in 1020 mm / two pistons in 1520 mm)
- Ram table with prismatic maintenance free slide system
- Stroke, stepless adjustable system
- Pressure, gradeless adjustable system

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ACCESÓRIOS DE SERIE

- Prensa hidráulica de alta capacidad tipo “H” (con un cilindro en 1020 mm / y dos en 1520 mm)
- Cabezote com guía prismática isento de manutenimientos
- Recogido con sistema ajustable de continuidad
- Ajuste de presión infinita

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- Cortina de Luz de Segurança
- Painel com display LCD
- Almofada para repuxo profundo
- Por ordem especial, com maiores velocidades (Normas de segurança não permitem)

OPTIONAL EQUIPMENTS

- Special order of fast working system (Not allowed in EC)
- Light curtain for further safety
- LCD display front panel
- Bottom cushion for deep drawing

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES

- Cortina de Luz de Seguridad
- Painel con visualizador LCD
- Almohada para repujo profundo
- Por pedido especial, con más velocidad (Normas de seguridad no lo permiten)

MODELO MODEL MODELO		AT-S 1020/100	AT-S 1520/100	AT-S 1020/150	AT-S 1520/150
Capacidade Press Power Capacidad	kN	1000	1000	1500	1500
Pressão de trabalho Max.Working Pressure Presión de trabajo	bar	263	197	244	240
Curso Stroke Recogido	mm	300	300	300	300
Largura da Mesa Width of Working Area Ancho de la mesa	mm	1020	1520	1020	1520
Distancia entre mesa e cabeçote Distance Between Tables Distancia entre mesa y cabezote	mm	500	500	500	500
Velocidade Avanço Advance Speed Velocidad de avance	mm/sec	8	10	9	10
Velocidade de trabalho Working Speed Velocidad de trabajo	mm/sec	5	7,5	5	4
Vecidade de Retorno Return Speed Velocidad de retorno	mm/sec	10	12	10	16
Dimensões do cabeçote Ram Table Dimension Dimensiones del cabezote	mm	700x1020	700x1520	700x1020	700x1520
Mesa da Matriz Die Table Dimension Dimensiones de la mesa	mm	700x1020	700x1520	700x1020	700x1520
Distancia ao centro Die Table Center Hole Distancia a lo centro de la mesa	mm	100	100	100	100
Motor Motor power Motor	kW	7.5	7.5	11	11
Comprimento Length Largo	mm	2050	2550	2050	2550
Largura Width Ancho	mm	1170	1170	1170	1170
Altura Height Altura	mm	2725	2785	2725	2785
Peso Weight Peso	kg	6000	7800	6500	8000